



**Technical data**

MAX100-N-5A-9.30-U

Скорость :	80 km/h
Общая масса :	76 500 kg
Нагрузка на седло :	23 000 kg
Нагрузка на оси :	53 500 kg
Тара (+/- 3%) :	14 642 kg
Грузоподъемность +/- :	61 858 kg
Длина гуська :	3800 mm
Высота сцепления с нагрузкой :	1350 mm
Радиус поворота от шкворня :	2300 mm
Длина рабочей платформы :	9300 mm
Удлинение :	6600 mm
Межосевое расстояние :	1360 mm
Ширина :	2540 mm
Высота с максимальной нагрузкой :	900 mm
Подвеска :	-55/ +145 mm

\*\*\* Общая масса зависит от нагрузки на седло.

**Technical description****Гусёк**

Гусёк со скосом сзади +/- 750mm x 10°  
3 пары крепежных колец (LC 5 000 daN).  
Покрытие из твердого дерева толщиной 30 mm.

**Загрузочная платформа:**

Раздвижная загрузочная платформа со скосом сзади  
-/+500 mm x 8  
9 пары крепежных колец складных наружу (LC 10 000 daN).  
Одна пара крепежных колец в задней части загрузочной платформы (LC 10 000 daN)  
Покрытие из твердого дерева толщиной 48 mm, выше оси рифленый лист.

**Двухчастичные стальные трапы**

Пара оцинкованных двухчастичных стальных трапов  
2750+1400 x 800 мм  
с твердым деревянным покрытием толщиной 48 мм  
Трап с гидравлическим складными, раздвижными частями и гидравлически подъемным механизмом  
Максимальная нагрузка на пару 50 000 кг

**Упоры:**

(Механические) упоры JOST, 2-х скоростные,  
грузоподъемность 24т (50т доказательство нагрузки).

**MAX TRAILER DISTRIBUTION**Powered by **FAYMONVILLE GROUP**

Z.A.E.R. Op der Sang  
16, Op der Bréimicht  
L-9779 LENTZWEILER  
[www.maxtrailer.eu](http://www.maxtrailer.eu)

T: +352 26 90 04 474  
F: +352 26 90 04 425  
info@maxtrailer.eu

Matrikelnr. 2008 2231 804  
HR/RC Diekirch: B142.831  
ID: PL 526 3094320

(L): BGL BNP PARIBAS  
IBAN LU98 0030 3501 4206 0000 BIC BGLLLULL

<b><u>Колеса :</u></b>	Колеса 235/75 R17.5 3PMSF Выбор марки резины в зависимости от наличия на заводе.
<b><u>Оси- :</u></b>	BPW-оси и подвеска. 1 ось паваротная, 2+3 оси фиксированные, 4 +5ось самоповоротная. Техническая нагрузка на ось:12 000 кг. 1 и 4 +5оси с электромагнитным запором активирующимся при включении передачи заднего хода, либо вручную.  *** ! With this configuration will the trailer be delivered WITHOUT COC ! ***
<b><u>Тормозная система:</u></b>	Тормозная система согласно предписаниям EBS-E (4S3M) без соединения с тягачом.
<b><u>Стальная конструкция:</u></b>	Сварная конструкция из высокопрочной стали **S355J2+N/S355MC (предел прочности 355MPa) **S690QL/S700MC ( предел прочности 690MPa)
<b><u>Электрическая система:</u></b>	Электрическая система в соответствии с нормами EU Освещение 24Volt ASPOCK-NORDIK (ASS3) ASPOCK-UNIBOX спереди на панели с разъемами розетки 24N, 24S&15 pol Разъемы согласно ISO 24N ISO-1185 24S ISO-3731 15 pol ISO-12098
<b><u>Отделка :</u></b>	Обработка 4-K. Вся стальная конструкция прошла после сварки дробеструйную обработку металлическими шариками, один слой грунтовки на основе цинка, один слой грунтовки.Отделка : 2 слоя двухкомпонентной акриловой краски на основе цветовой гаммы RAL.Металлический цвет невозможный.  Металлизация : Металлизация HRM (High Resistance Metallisation) внешней рамы полуприцепа Вся стальная конструкция проходит дробеструйную обработку металлическими шариками, затем наносится ZINACOR 850 (смешение цинка 85% и алюминия 15%)

### **Included options**

- Одно запасное колесо с держателем на переднем борте гуська.
- Поворотный шкворень 2''
- Стальной передний борт, съемный, высотой +-400мм.

### **MAX TRAILER DISTRIBUTION**

Z.A.E.R. Op der Sang  
16, Op der Bréimicht  
L-9779 LENTZWEILER  
[www.maxtrailer.eu](http://www.maxtrailer.eu)

T: +352 26 90 04 474  
F: +352 26 90 04 425  
info@maxtrailer.eu

Matrikelnr. 2008 2231 804  
HR/RC Diekirch: B142.831  
ID: PL 526 3094320

(L): BGL BNP PARIBAS  
IBAN LU98 0030 3501 4206 0000 BIC BGLLLULL

Powered by **FAYMONVILLE GROUP**

- На гальванизированной панели впереди полуприцепа разъем желтый-красный для воздуха.
- 2 тормозных башмака с держателем на переднем борте гуська.
- Подготовка задней части гуська под алюминиевые ramпы.
- Держатель проблескового маячка на задней части полуприцепа.
- Гальванизированные опоры в задней части загрузочной платформы.
- Защитная пластина от грязи на стыке рабочей платформы и трапов ( $\pm 17\text{kg}$ ).
- Светоотражающие ленты желтого цвета по периметру полуприцепа, сзади, по всей ширине в соответствии с нормами Евросоюза.
- Электрическое управление гидравлическим насосом сзади под рабочей платформой. ( $\pm 45\text{kg}$ )
- Кабель для электрогидравлической группы и/или лебедка электрическая (35мм<sup>2</sup>, 3.5 m длина, max. 250A) между тягачом и полуприцепом, с розеткой (ANDERSON-ANDERSON).
- На гуське и на трапах, с левой и с правой стороны, держатель для панелей оповещения негабарита, розетка включена.
- Вентиль управления для трапов на правой стороне прицепа.
- Брызговик (www.MAX Trailer.eu) на задней части полуприцепа.
- Руководство по эксплуатации и техническое описание полуприцепа.
- 4 противооткатных упора с держателем на переднем борте ( $\pm 5\text{kg}$ ).
- Алюминиевые боковые и задний съемные борта на гуське 2400 x 400 мм(Д x В). Съемные гальванизированные задние стойки (Длина конструкции 2560 мм) ( $\pm 46\text{kg}$ ).
- Гальванизированные выдвижные уширители, выдвижение на 230 мм с каждой стороны ( $\pm 262\text{kg}$ ).
- Настил из прочного дерева на уширители ( $\pm 312\text{kg}$ ). Максимально допустимая точечная нагрузка на площади 200 x 200 мм составляет 3,5.
- Первая ось подъемная ( $\pm 69\text{kg}$ ).
- Один съемный (гальванизированный) передвижной стол шириной 250 мм ( $\pm 127\text{kg}$ ).
- 2 фары заднего ходасмонированных на скосе
- 4 таблички оповещения габаритов 423 x 423 мм, выдвижные на 400 мм с LED фонарем ( $\pm 25\text{kg}$ ).
- Таблички оповещения габаритов с держателями для проблескового маяка.
- Монтаж двойных трапов на полуприцепе.
- Один манометр для контроля нагрузки на оси с каждой стороны.

**MAX TRAILER DISTRIBUTION**

Z.A.E.R. Op der Sang  
16, Op der Bréimicht  
L-9779 LENTZWEILER  
[www.maxtrailer.eu](http://www.maxtrailer.eu)

T: +352 26 90 04 474  
F: +352 26 90 04 425  
info@maxtrailer.eu

Matrikelnr. 2008 2231 804  
HR/RC Diekirch: B142.831  
ID: PL 526 3094320

(L): BGL BNP PARIBAS  
IBAN LU98 0030 3501 4206 0000 BIC BGLLLULL

Powered by  FAYMONVILLE GROUP