Datenkarte

471909 C0 011410 Motornummer Vorderachse 1 739573F455447 Verkaufsbeschreibung 1824 LS, 1827 LS, 1830 LS, Vorderachse 2 1832 LS, 1833 LS, Hinterachse 1 Auftragsnummer 1121604223 748595M476705 Produktionsauftrag 1686288 Hinterachse 2 Fahrerhaus 96084015623866 Getriebe 715371 01 095623 Pritsche Verteilergetriebe FIN WDB9634031L623866 Nebenabtrieb Vorderreifen 1 W68K18290 Anhängerkupplung Vorderreifen 2 Lenkung Hinterreifen 1 F38L78590 Ausstattung Hinterreifen 2 Lack/Code 1 5360 Lack/Code 2 5360 Heizgerät Felgen Lack/Code 3 Lack/Code 4 Lampen Scheibenwischer Lack/Code 5 Seilwinde Türschloss Speed. corr. Lenkschloss

> Übertragungssperre Tankschloss Retarder

T3818420A9604302295

SA Codes:

Vorderachse 8,0 t

A1D

Quelle

| A1Z | Vorderachse, gekröpfte Ausführung |
|-----|--|
| A2I | Hinterachse, Tellerrad 485, Hypoid, 13,0 t |
| A5E | Achsübersetzung i = 2,929 |
| B1B | Elektronisches Bremssystem mit ABS und ASR |
| B1D | Elektronische Druckluftversorgungseinheit, mittel |
| B1F | Heizung, elektronische Druckluftversorgungseinheit |
| B2A | Scheibenbremse, an VA und HA |
| взн | Sekundär-Wasser-Retarder |
| B4A | Kondenswasserüberwachung, für Druckluftsystem |
| B4L | Druckluftbehälter, Aluminium, komplett |
| B5J | Brems- und Elektroanschlüsse, niedrig |
| COG | Rahmenüberhang 1050 mm |
| C1W | Radstand 3700 mm |
| C5B | Trittplatte über Rahmen, Teilabdeckung |
| C5D | Aufstieg, hinter Fahrerhaus, links |
| C6C | Lenkung, 1-Kreis |
| C6Q | Stabilisator, Vorderachse |
| C7F | Frontunterfahrschutz (ECE), Aluminium |
| C7T | Integralheck |
| C8B | Hinterachs-Kotflügel, 2550 mm Fahrzeugbreite |
| C8H | Kotflügel 3-teilig, mit EG-Spritzschutz |
| C8I | Spritzschutz (EG), vorne |
| C8Y | Unterbodenverkleidung, aerodynamisch |
| C8Z | Seitenverkleidung, aerodynamisch |
| DOS | Druckluftanschluss, im Fahrerhaus |
| D1C | Fahrer-Schwingsitz, Komfort |
| D1N | Beifahrer-Funktionssitz |
| D2N | Sitzlehne, Entriegelung, Fahrersitz |
| D2W | Armlehnen, beidseitig, Beifahrersitz |
| D3A | Komfortbett, oben, breit, nivellierbar |
| D3B | Komfortbett, unten |
| | |

D3M Matratze, PremiumComfort, unten D3N Matratze, PremiumComfort, oben D3Y Sitzbezug, Velours D4T Vorhang, quer vor Bett(en) D4Y Sonnenrollo, seitlich, Fahrerseite D5Y Gummimatten, Fahrer- und Beifahrerseite D5Z Teppichbelag, Motortunnel D6F Klimaanlage D₆M Warmwasser-Zusatzheizung, Fahrerhaus D7A Wärmeisolierung, zusätzlich D7G Staufachdeckel, Fahrer- und Beifahrerseite D7J Schubladen, unter Bett D7R Ablagenklappen, über Frontscheibe D8N Hebedach, elektrisch Batterien 2 x 12 V/220 Ah, wartungsarm E₁C E1N Generator 28 V/100 A E2J Sicherungsautomaten ЕЗА Spannungswandler 24 V/12 V, 10 A F3B Anschlussstelle 12 V/15 A, für Zusatzverbraucher Steckdose 24 V/15 A, Beifahrerfußraum E3L ЕЗМ Steckdose 24 V/15 A, hinter Sitz E4A Kommunikationsschnittstelle (KOM) Schalter Nr. 1 für Fremdaufbau-Elektrik E5A E5B Schalter Nr. 2 für Fremdaufbau-Elektrik Anhängersteckdose 24 V, 15-polig F₆A Adapter, 15-polig auf 2x7-polige Steckdose E6E E9I Vorrüstung Schalter, Liftachse, Auflieger/Anhänger Spiegelblende, Straßenfahrzeug FOX F1H L-Fahrerhaus BigSpace, 2,50 m, ebener Boden F1R L-Fahrerhaus F2A Bodenvariante, ebener Boden F2H Fahrerhausbreite 2,50 m F2P Fahrerhaus, 765 mm Aufsetzhöhe F₂V BigSpace F3B Fahrerhauslagerung, Komfort, stahlgefedert F3Y Fahrerhaus-Kippeinrichtung, elektro-hydraulisch F4H Fahrerhausrückwand, ohne Fenster F4X Staufachaußenklappe, links Staufachaußenklappe, rechts F4Y F4Z Staukasten, links unter Fahrerhaus F5B Luftleitkörper, rastbar, mit Endkantenklappen F5L Sonnenblende außen, transparent F5Y A-Säulenverkleidung F6C Frontscheibe getönt F6I Frontspiegel, heizbar F6Q Drucklufthorn F7A Stoßstange, Ecken aus Kunststoff F7C Stoßstange, Mittelteil mit Abschleppösen F7T Türverlängerung F7X Fahrerhauseinstieg links/rechts, starr F8B 2 Fernbedienungsschlüssel F8E Schließanlage, mit Zentralverriegelung F8F Komfortschließanlage

F7X Fahrerhauseinstieg links/rechts, starr
F8B 2 Fernbedienungsschlüssel
F8E Schließanlage, mit Zentralverriegelung
F8F Komfortschließanlage
F8H 2 Fernbedienungsschlüssel, extra
G0U Fahrprogramm economy
G2E Getriebe G 281-12/14,93-1,0
G5A Einscheiben-Kupplung
G5G Mercedes PowerShift 3
H2C Sattelvormaß +600 mm
I2F Reifen schlauchlos, 315/70 R 22,5 HA

I2M Reifen schlauchlos, 385/55 R 22,5 VA/VLA/NLA **14**A Radformel 4x2 I5A 18,0-Tonner 16D Sattelzugmaschine I6K Schwere Baureihe, neue Generation ab 18 t 16N Schwere Fahrzeuge ab 18 t, On-road I6X Luftfederung, Hinterachse J1E Kombiinstrument, 12,7 cm, mit Zusatzanzeigen J1R Tachograf digital, EG, Drehzahl, ADR J1S Tachografhersteller VDO J2C CD-Radio, Bluetooth, Komfort J2K Lautsprecher, 2-Wege-System J3I Sonderpreis Vorführfahrzeuge mit DispoPilot.guide J3K FleetBoard Vertrag ab Version 07/11 liegt vor FleetBoard inside, Fahrzeugrechner mit Preis J3M J9A Vorrüstung CB-Funk, 12 V, DIN-Schacht J9C Vorrüstung FleetBoard für J3D J9D Vorrüstung für Mauterfassung KOT Haupttank, links KOW Zweiter Tank, rechts K1N Tank 570 I, links, 650 x 700 x 1450 mm, Alu AdBlue-Tank 60 I, links K3V K5M Tanks, abschließbar K6K Zweiter Tank 430 I, rechts,650 x 700 x 1100 mm, Alu K7Q Abgasanlage, Auslass nach unten On-Board-Diagnose, Abgas mit NOx-Kontrolle K8B Nebelscheinwerfer, LED-Tagfahrlicht, Abbiegelicht L1N Arbeitsscheinwerfer, unten L3A L3C Arbeitsscheinwerfer, Fahrerhausrückwand, oben MOC Unterschale, gegen Staubaufwirbelung MOS Geräuschkapselung, nach ECE МЗВ Motor OM471, R6, 12,8 I, 330 kW (449 PS), 2200 Nm M5U Motorbremse, Standardsystem M5Y Motorausführung Euro V М6М Luftpresser, zweistufig, verbrauchsoptimiert M7I Insektenschutzgitter, vor Kühlanlage M7K Kühlerjalousie M7T Wasserpumpe, geregelt M8B Luftansaugung, hinter Fahrerhaus, aufgesetzt O0B Kühlmittelservice-Intervall lang für SWR Q0A Vorderfederbock, Aluminium Q1T Vorderfeder 8,0 t, 2-Blatt 041 Sattelkupplungshöhe, H = 150 mm Q4W Sattelkupplung, wartungsarm Q5Q Sattelkupplung Standard, Jost JSK 37C Q6D Montageplatte 40 mm, 20 t Q6Z Sattelwinkel, mit Lochraster Radmutternabdeckung ROZ R1Q Steilschulterfelgen 9.00 x 22.5 Steilschulterfelgen 11.75 x 22.5, VA R₁T R8F Reserveradhalter, provisorisch R₈P Reserverad/Reservefelge S1C Active Brake Assist 2 S1D

S8A Verbandtasche
S8C Warndreieck
S8D Warnlampe
V1A Actros Neu
V1W Standard

V2A Actros Modellgeneration 1

V6A Mindestausstattung, Sattelzugmaschinen

V8A Fahrgestellnummer FIN

W9Z Gewichtsvariante 18,0 t (7,5/11,5)

X2M Nachweis, Lärm-und Abgasverhalten nach CEMT

X2S Prüfbuch

X2Z Zulassungsbescheinigung, Teil II (Brief)

X3O Mercedes-Benz OnRoadService

X3W ATS-Gewährleistung nach AGB, 3 Jahre/450.000 km

Y1X Kühlschrank, in Schublade, unter Bett

Y1Y Digitaluhr

Y4A Teleskopwagenheber, 12 t/19 t

Y4H Halter, für Unterlegkeil

Y4I 1 Unterlegkeil Y4Y Reifenfüllschlauch

Y4Z Druckluftpistole, mit Schlauch

ZOC Economy Pack Classic ZOJ Safety Pack Top

ZOP Driver Pack SchlafkomfortZ1C Hinterachsführung, optimiert

Z1G EBS, Firma Knorr Z1I E-APU, Firma Knorr

Z3A Schaltermodul 1, Ausführung AZ3D Schaltermodul 2, Ausführung B

Z3F Schaltermodul 7Z3G Schaltermodul 8

Z3H Seitenmarkierungsleuchten, 1. Position

Z4B Inland (Deutschland)Z4N Kotflügel, hoch gesetztZ4R Tankquerschnitt, hoch

Z5E OM 471

Z5G Lüfterlage, auf KubelwelleZ5I Lüfterübersetzung, 1:1,0Z5P Kupplungslieferant F&S

Z5X Linkslenker

Z5Y
 Fahrzeug, für Rechtsverkehr
 Z7K
 Lack-Zusatzsteuerung
 Z7L
 Außenspiegel lackiert
 Z8I
 FleetBoard-Komponente
 536U
 keine Benennung vorhanden
 536O
 keine Benennung vorhanden